

DARK ROCK TF 2

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

230W TDP

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Gaming i multimedia w wysokiej rozdzielczości
Podkręcone zestawy
Mocne systemy wymagające chłodzenia topflow

ZALETY

Ekstremalnie wysoka wydajność chłodzenia
Silent Wings 3 135mm z wlotem powietrza w kształcie lejka jako górny wentylator i Silent Wings 135mm jako dolny wentylator
Potężny układ z podwójnym radiatorem

Cisza i Wydajność bez Kompromisów

Dark Rock TF 2 oferuje ekstremalną wydajność chłodzenia dla procesora i otaczających komponentów, a także praktycznie niesłyszalną pracę.

Zalety

- Ekstremalnie wysoka wydajność chłodzenia z 230W TDP
- Dwa radiatory z gumowymi nakładkami antywibracyjnymi
- Sześć wysokowydajnych 6mm rurek cieplnych
- Silent Wings 3 135mm i Silent Wings 135mm do praktycznie niesłyszalnej pracy max. 27,1dB(A)
- Wentylatory wyposażone w trwałe łożysko hydrodynamiczne i płynny 6-biegunowy silnik
- Zoptymalizowany system montażu ułatwi instalację
- Specjalna czarna powłoka z cząstkami ceramicznymi zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła
- Trzyletnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech

Wersja: V2/22

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.

DARK ROCK TF 2

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Podstawowe dane	
Wymiary, z went. (dł. x szer. x wys. w mm)	163 x 140 x 134
Waga całkowita (g)	945
Materiał radiatora	Aluminium
Kompatybilny socket	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4
TDP (W)	230
Poziom hałasu (dB(A)) @ 50/75/100% PWM	11,1 / 19,7 / 27,1
Liczba heatpipów, średnica (mm)	6 / 6
Specyfikacja wentylatora	
Wymiary wentylatora (L x W x H), (mm)	135 x 135 x 22 / 135 x 135 x 25
Prędkość obrotowa @ 100% PWM (RPM)	1400 / 1300
Prąd wejściowy (A)	0,2 / 0,4
Podłączenie	4-pin PWM
Żywotność (h / 25°C)	300.000
Akcesoria	Tuba z wysokowydajną pastą termoprzewodzącą, zestaw montażowy Backplate dla Intel® oraz AMD™, Instrukcja (EN, DE – inne języki dostępne online)

Dane logistyczne

Dark Rock TF 2	Kod produktu	Kod EAN
	BK031	4260052188705

Certyfikaty

RoHS COMPLIANT

E360596

Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com, aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.

Wersja: V2/22

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.