

PURE LOOP 2 FX

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

360mm • 280mm • 240mm

APLICACIONES IDEALES

Juegos avanzados
Sistemas multimedia de alta resolución
Sistemas con refrigeración de agua sobreacelerados

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Bomba PWM con desacoplamiento doble
Ventiladores Light Wings PWM high-speed para el máximo rendimiento y un funcionamiento silencioso
Diseño inconfundible con iluminación ARGB y bloque de refrigeración en acabado de aluminio
Un puerto de relleno con fácil acceso

Iluminación impresionante, refrigeración superior

La Pure Loop 2 FX es la unidad de refrigeración con agua All-in-One de rendimiento extremadamente alto y silenciosa con una impresionante iluminación ARGB para sistemas ligeramente sobreacelerados.

Principales características

- Capacidad de refrigeración alta
- Hasta de 3 ventiladores Light Wings PWM high-speed ofrecen al mismo tiempo una presión de aire elevada y una vibrante iluminación ARGB
- Bomba PWM con desacoplamiento doble para un funcionamiento silencioso y una vibración mínima
- El módulo ARGB-PWM permite sincronizar hasta 6 componentes ARGB y ventiladores PWM
- Combinación de iluminación ARGB, diseño íntegramente negro y acabado de aluminio para un look elegante e inconfundible
- El puerto de relleno de fácil acceso y la botella de refrigerante incluida garantizan una larga vida útil
- La placa fría niquelada permite un uso óptimo del compuesto térmico de metal líquido
- Garantía del fabricante de 3 años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania

V1/23

No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. Imagen similar.

PURE LOOP 2 FX

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

Datos generales			
Modelo	360 mm	280 mm	240 mm
N.º de artículo	BW015	BW014	BW013
Código EAN	4260052189047	4260052189030	4260052189023
Dimensiones del radiador, incl. ventilador (long. x anch. x alt. en mm)	397 x 120 x 52	317 x 140 x 52	277 x 120 x 52
Peso total (g)	1545	1290	1180
Compatibilidad del zócalo	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4		
Nivel de ruido (dB(A)) a 25 % / 50 % / 100 % rpm	8,9 / 20,1 / 34	10,8 / 22,4 / 32,8	8 / 16,7 / 32,3
Velocidad de la bomba (rpm)	5500		
Rango operativo de la bomba (rpm)	4000 - 5500		
Conector de la bomba	4-pin PWM		
Puerto de relleno	✔		
Especificaciones del radiador			
Dimensiones (long. x anch. x alt. en mm)	397 x 120 x 27	317 x 140 x 27	277 x 120 x 27
Material del radiador / acabado	alumino / aerosol negro		
Material de la base / acabado	cobre / niquelado		
be quiet! ventiladores Light Wings			
Dimensiones del ventilador (mm) / Cantidad (piezas)	120 x 120 x 25 / 3	140 x 140 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2
Velocidad a 100 % PWM (rpm)	2500	2200	2500
Corriente de entrada (A)	0,45	0,39	0,45
Conector	4-pin PWM		
Vida útil (h / 25°C)	60.000		

Datos de logistica

Pure Loop 2 FX	N.º de artículo	Código EAN
360 mm	BW015	4260052189047
280 mm	BW014	4260052189030
240 mm	BW013	4260052189023

Certificaciones

RoHS COMPLIANT

Contacto

be quiet! headquarters

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Alemania

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en en la sección de contacto de bequiet.com.

No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. Imagen similar.