



DARK ROCK PRO TR4

250W TDP

ANWENDUNGSBEREICHE

Entwickelt für AMD TR4
High-End Systeme
Anspruchsvolle Workstations

HIGHLIGHTS

Nahezu unhörbare Silent Wings PWM Lüfter
Fortschrittliche Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer
Luftstromoptimierte, wellenförmige Kühl lamellen
Beschichtung mit Keramikpartikeln

Kompromisslos leise Kühlung der Superlative

Der Double-Tower Dark Rock Pro TR4 bietet eine Kühlleistung von 250W TDP bei einem nahezu unhörbaren Betrieb. Dank der extrem hohen Performance stellt er die perfekte Wahl für anspruchsvolle Systeme und Workstations dar.

Highlights

- Entwickelt für AMD TR4
- Die nahezu unhörbaren Silent Wings Lüfter sind einem langlebigen Fluid-Dynamic Lager und einem laufigen 6-Pol-Motor ausgestattet
- Optimales Verhältnis von Kühlung und Lautstärke sogar bei höchster Drehzahl
- Maximale Wärmeleitfähigkeit dank bis zu sieben Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer
- Wellenförmige Kühl lamellen verbessern die Luftzirkulation
- Die spezielle schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln ermöglicht eine perfekte Wärmeübertragung
- Unterstützung eines zusätzlichen 120mm Lüfters; Klammern im Lieferumfang enthalten
- Leicht verständliches, schwarzes Installations-Kit lässt sich mühelos von oben verbauen
- Abdeckung aus gebürstetem Aluminium mit elegantem Diamond-Cut
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

DARK ROCK PRO TR4

Technische Daten des gesamten Kühlers	Dark Rock Pro TR4
Typ	Double-Tower
Abmessungen, inkl. Lüfter (L x B x H in mm)	163 x 136 x 146
Gewicht, inkl. Lüfter (g)	1,180
Material des Kühlkörpers	Aluminium
Sockelkompatibilität	sTRX4 / TR4
Maximale Kühlleistung (W TDP)	250
Anzahl der Heatpipes / Durchmesser (mm)	7/6
Lautstärke (dB(A)) @ 50 / 75 / 100%	12,8 / 17,9 / 24,3
Lüfterspezifikation	Dark Rock Pro TR4
Typ	Vorne: Silent Wings 3 PWM / Innen: Silent Wings PWM
Abmessung (mm)	Vorne: 120 x 120 x 25 / Innen: 135 x 135 x 22
Motortechnologie	6-Pol
Lagertechnologie	FDB
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	Vorne: 1.500 / Innen: 1.200
Stromaufnahme (A)	0,08 / 0,08
Anschluss	4-Pin PWM
Lebenserwartung (Std.)	300.000
Zubehör	Wärmeleitpaste, Installationsset für AMD™ TR4, Y-Kabel, Anleitung (EN, DE, FR, PL, ES, RU)

Kontakt

be quiet! Hauptsitz

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Deutschland

Service-Hotline: +49 40 7367 686 44

E-Mail: service@bequiet.com

Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.

Zertifizierungen

