



LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

140mm PWM high-speed • 140mm PWM
120mm PWM high-speed • 120mm PWM

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Systemy gamingowe i multimedialne
Obudowy przeszklone lub z siatką mesh
Systemy chłodzone wodą i powietrzem, które
wymagają wysokiej wydajności

ZALETY

Podświetlenie ARGB z wieloma kolorami i opcjami
Zoptymalizowane łopatki wentylatora zapewniają wysoki
przepływ powietrza i ciśnienie powietrza
Cicha praca i redukcja hałasu

Zalety »

- Podświetlenie ARGB z przodu i z tyłu
- Wiele kolorów i trybów dla indywidualnego wyglądu dzięki zastosowaniu do 20 diod LED
- Podświetlenie może być zsynchronizowane z ARGB na płycie głównej
- Wybór pomiędzy zoptymalizowanymi pod kątem ciszy łopatkami wentylatora z wysokim przepływem powietrza lub łopatkami zoptymalizowanymi pod kątem wydajności dla maksymalnego ciśnienia powietrza
- ARGB Hub pozwala na synchronizację do sześciu komponentów ARGB (tylko w zestawie Triple pack)
- Łożysko rifle o długiej żywotności zapewnia żywotność 60.000 godzin
- Prędkość obrotowa wentylatora PWM kontrolowana przez płytę główną
- Trzyletnia gwarancja producenta
- Koncepcja, projekt i kontrola jakości produktu w Niemczech

LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

Dane techniczne » Single Pack				
Model	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Kod produktu	BL075	BL074	BL073	BL072
Kod EAN	4260052188798	4260052188781	4260052188774	4260052188767
Wymiary wentylatora (D x S x W w mm)	140 x 140 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	120 x 120 x 25
Rpm @ 100% PWM	2200	1500	2500	1700
Głośność (dB(A) @ 100% PWM	31	23,3	31	20,6
Przepływ powietrza @ 100% PWM (cfm/m³)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Ciśnienie powietrza @ 100% PWM (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Zakres pracy (V DC)	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2
Moc na wejściu (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Pobór prądu, bezpieczny (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Oświetlenie	5V ARGB	5V ARGB	5V ARGB	5V ARGB
Podłączenie	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Żywotność @ 25°C	aż do 60.000	aż do 60.000	aż do 60.000	aż do 60.000
Akcesoria w zestawie	Podręcznik, Śruba wentylatora			

Dane techniczne » Triple Pack				
Model	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Kod produktu	BL079	BL078	BL077	BL076
Kod EAN	4260052188835	4260052188828	4260052188811	4260052188804
Wymiary wentylatora (D x S x W w mm)	140 x 140 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	120 x 120 x 25
Rpm @ 100% PWM	2200	1500	2500	1700
Głośność (dB(A) @ 100% PWM	31	23,3	31	20,6
Przepływ powietrza @ 100% PWM (cfm/m³)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Ciśnienie powietrza @ 100% PWM (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Zakres pracy (V DC)	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2
Moc na wejściu (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Pobór prądu, bezpieczny (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Oświetlenie	5V ARGB	5V ARGB	5V ARGB	5V ARGB
Podłączenie	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Żywotność @ 25°C	aż do 60.000	aż do 60.000	aż do 60.000	aż do 60.000
Akcesoria w zestawie	Hub ARGB, Kabla ARGB, Dwustronna taśma klejąca, Podręcznik, Śruba wentylatora, Śruby mocujące do HUBa ARGB			

Certyfikaty »	
	
	

Kontakt »	
Centrala be quiet! Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Niemcy	Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com , aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.