

**be quiet!**

PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

140mm - 120mm - 92mm - 80mm
140mm high-speed - 120mm high-speed

IDEAL PARA

Ordenadores domésticos y de oficina
Sistemas de juego y multimedia
Sistemas de refrigeración por agua y por aire
Aplicaciones gráficas exigentes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento muy silencioso
Ventilador con aletas que optimizan el flujo de aire
Resistente tecnología de cojinete de ranura interna de lubricación
Conector PWM de cuatro pines

Pure Wings 2 – Magnífica relación calidad-precio

Los ventiladores Pure Wings 2 con PWM ofrecen la conocida refrigeración silenciosa de be quiet! para ordenadores básicos, pero también para sistemas multimedia y de juego.

Lo más destacado »

- Ventilador con nueve aletas de flujo de aire optimizado que reducen las turbulencias causantes de ruido
- Los ventiladores funcionan de forma muy silenciosa incluso a máxima velocidad
- Resistente tecnología de cojinete de ranura interna de lubricación que contribuye a alcanzar una vida útil de hasta 80 000 horas
- Especialmente recomendado para sistemas de refrigeración por agua y de CPU
- La modulación por ancho de pulsos (PWM) permite a los controladores compatibles de cuatro pines modificar la velocidad del ventilador de forma inteligente
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania
- Garantía del fabricante de tres años

Pure Wings 2 PWM »

El ventilador Pure Wings 2 PWM es único en su clase y combina una excelente fiabilidad y un funcionamiento silencioso con una relación precio/rendimiento sobresaliente. Estos ventiladores son la mejor razón para instalar un bien conocido sistema silencioso be quiet! en su ordenador.



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Datos técnicos »				
Dimensiones del ventilador (mm)	140	120	92	80
N.º de artículo	BL040	BL039	BL038	BL037
Código EAN	4260052184417	4260052184400	4260052184394	4260052184387
Dimensiones (long. x anch. x alt. en mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM	1,000	1,500	1,900	1,900
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % PWM	19,8	20,2	19,6	19,2
Flujo de aire @ 100% PWM (cfm / m³/h)	61,2 / 104	51,4 / 87	33,15 / 56,02	26,3 / 44,45
Presión de aire @ 100% PWM (mm / H2O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Rango de tensión (V CC)	5–12	5–12	5–12	5–12
Potencia de entrada (W)	3,6	2,4	3,84	1,68
Corriente de entrada (A)	0,30	0,20	0,32	0,14
Conector	4 pines	4 pines	4 pines	4 pines
Vida útil a 25 °C (h)	hasta 80 000	hasta 80 000	hasta 80 000	hasta 80 000
Accesorios	cuatro tornillos para el ventilador			

Datos técnicos »		
Dimensiones del ventilador (mm)	140mm high-speed	120mm high-speed
N.º de artículo	BL083	BL081
Código EAN	4260052186855	4260052186831
Dimensiones (long. x anch. x alt. en mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM	1,600	2,000
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % PWM	37,3	36,9
Flujo de aire @ 100% PWM (cfm / m³/h)	94,2 / 160	65,51 / 111,3
Presión de aire @ 100% PWM (mm / H2O)	1,82	2,23
Rango de tensión (V CC)	5–12	5–12
Potencia de entrada (W)	6	3,6
Corriente de entrada (A)	0,5	0,3
Conector	4 pines	4 pines
Vida útil a 25 °C (h)	hasta 80 000	hasta 80 000
Accesorios	cuatro tornillos para el ventilador	

Contacto »	
be quiet! Headquarters Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Germany	Línea directa de atención al cliente: +49 40 7367 686 44 Correo electrónico: service@bequiet.com Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com .