

SHADOW ROCK LP

COMPACT COOLING, SIGNIFICANT QUIET

130W TDP

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Boîtiers HTPC et mini PC
Configurations jeux haute résolution
Applications graphiques exigeantes

POINTS FORTS

Refroidissement efficace
Ventilateur Pure Wings 2 120 mm
Design low profile

Refroidissement compact, silence appréciable

Intégrer tous ses composants dans un boîtier HTPC ou dans un mini PC peut s'avérer compliqué. Ventiler ces mêmes composants sans faire trop de bruit est un véritable challenge ! Le Shadow Rock LP apporte enfin une solution.

Points forts

- Capacité de refroidissement de 130 W TDP
- Ventilateur Pure Wings 2 120 mm PWM ; pales optimisées pour accroître le flux d'air et mécanisme rifle bearing
- Montage simplifié, sur la carte mère, pour plus de confort pendant l'installation
- 4 caloducs haute performance 6 mm avec capuchons en aluminium
- Plaque supérieure en aluminium
- Niveau sonore ne dépassant pas 25.5 dB(A) à plein régime
- Garantie 3 ans
- Conception, design, contrôle qualité effectués en Allemagne





Shadow Rock LP

Avec son format ultra compact, le Shadow Rock LP apporte la qualité et le silence signés be quiet! dans les mini boîtiers, à un prix très raisonnable.

SHADOW ROCK LP

COMPACT COOLING, SIGNIFICANT QUIET

Caractéristiques techniques du ventirad	
Type de ventirad	Shadow Rock LP
Référence	BK002
EAN code	4260052184226
Dimensions, avec ventilateur (L x l x h en mm)	134 x 122 x 75.4
Poids avec ventilateur (g)	395
Matériau des surfaces de refroidissement	Aluminum
Compatibilité	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4
Capacité maximale de refroidissement (W TDP)	130
Nombre de caloducs / diamètre (mm)	4 / 6
Niveau sonore (dB(A)) à 50 / 75 / 100 tours/min	14.8 / 18.6 / 25.5
Caractéristiques techniques des ventilateur Pure Wings 2 PWM	
Dimensions du ventilateur (mm)	120 x 120 x 25
Technologie du moteur	4 pôles
Mécanisme	Rifle
Vitesse de rotation (tr/min) à 100% PWM	1500
Niveau sonore (dB(A)) à 1,500 tr/min	25.1
Débit d'air (m³/h) ; cfm	87 ; 51.4
Pression (mm / H2O)	1.25
Courant absorbé (A)	0.2
Connecteur	4-pin PWM
Durée (h)	80,000
Accessoires	Kit de montage pour sockets Intel® et AMD™, Manuel (DE, EN, FR, ES, PL, RU)

Certifications
   

Contact	
be quiet! siège social Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne	Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.