GERMANY'S NO. 1* PSU MANUFACTURER

be quiet!®



SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

700W CM • 600W CM • 500W CM • 400W CM

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Bureautique
Configurations de jeu entrée de gamme
Systèmes multimédias et home cinéma

POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Bronze
Equipée de la technologie DC/DC
Fonctionnement silencieux

Fiabilité éprouvée et rendement efficace

La gamme System Power 9 offre fiabilité et silence signés be quiet! pour les constructeurs de PC orientés prix.

Points forts »

- Stabilité à toute épreuve avec deux rails 12V solides
- Equipée de la technologie DC/DC pour la régulation des tensions
- Jusqu'à 4 connecteurs PCIe pour GPU performants
- Ventilateur 120 mm thermo-régulé pour limiter le bruit
- Consommation en mode veille inférieure à 0.15 W
- Certification 80 PLUS Bronze; rendement atteignant 89%
- Câbles gainés et câbles plats modulaires de qualité supérieure
- Câble tout en un avec connecteurs S-ATA, HDD et FDD
- Kit complet de systèmes de sécurité haute qualité
- Conforme aux normes C6/C7, ErP et Energy Star 6.1
- Garantie constructeur 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

System Power 9 CM »

Tout simplement le meilleur choix pour allier stabilité, performance et tranquillité.

80 PLUS BRONZE 230V EU

*Selon le magazine allemand PC Games Hardware (élu fabricant de l´année de 2006 à 2020) et selon l´institut GfK (2007-2020)

SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

Caractéristiques »

EN GÉNÉRAL	Modèle	700W CM	600W CM	500W CM	400W CM
	Tension / Fréquence	200-240 / 50	200-240 / 50	200-240 / 50	200-240 / 50
	Dimensions (L x l x H)	140 x 150 x 86	140 x 150 x 86	140 x 150 x 86	140 x 150 x 86
	ATX 12V 2.51 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -
	Ventilateur de qualité supérieure (mm)	120	120	120	120
	Niveau sonore (dB(A)) à 20 / 50 / 100% de charge	9.7 / 14.1 / 31.7	9.7 / 11.5 / 28.1	9.7 / 11.5 / 24.4	9.3 / 9.7 / 15
	Rails 12V	2	2	2	2
	Signal Power Good	100-150ms	100-150ms	100-150ms	100-150ms
	PFC	actif	actif	actif	actif
	Rendement (%) (230V)	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%
	Compatible Energy Star 6.1	✓	✓	✓	✓
	Conforme ErP / Consommation en mode veille (W)	✓ / 0.15	✓ / 0.15	✓ / 0.15	✓ / 0.15
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓
	Durée de vie à 25°C (h)	100,000	100,000	100,000	100,000
CÂBLES	Nombre de câbles	7	7	6	5
	Longueur maximale des câbles (cm)	103	103	103	103
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	55	55	55	45
	Gainage des câbles	✓	✓	✓	✓
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4-pin)	✓	✓	✓	✓
	PCI express (6+2-pin)	4	4	2	2
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA	10	10	6	5
	P-ATA	2	2	2	2

En sortie »

SYSTEM POWER 9 700W CM	AC Input	200–240Vac 50Hz 6A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	24A	15A	33A	25A	0.3A	3A
				56A			
	Max. Combined Power	130W		672W		3.6W	15W
		700W					

SYSTEM POWER 9 500W CM	AC Input	200–240Vac 50Hz 4A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	24A	15A	24A	20A	0.3A	3A
				38A			
	Max. Combined Power	110W		456W		3.6W	15W
		500W					


SYSTEM POWER 9 600W CM	AC Input	200–240Vac 50Hz 6A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	24A	15A	28A	22A	0.3A	3A
				48A			
	Max. Combined Power	120W		576W		3.6W	15W
		600W					

SYSTEM POWER 9 400W CM	AC Input	200–240Vac 50Hz 4A					
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB
	Max. Current	24A	15A	22A	18A	0.3A	3A
				32A			
	Max. Combined Power	103W		384W		3.6W	15W
		400W					

SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

Câbles »



Longueur du câble jusqu'au premier connecteur

700W CM	600W CM	500W CM	400W CM
550mm	550mm	550mm	450mm
600mm	600mm	600mm	600mm
550mm	550mm	550mm	550mm
550mm 2x	550mm 2x	550mm	-
-	-	-	550mm
500mm 2x	500mm 2x	-	500mm
-	-	500mm 2x	-

Informations logistiques »

Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	System Power 9 400W CM	BN300	4260052187210
EU	System Power 9 500W CM	BN301	4260052187227
EU	System Power 9 600W CM	BN302	4260052187234
EU	System Power 9 700W CM	BN303	4260052187241
AU	System Power 9 400W CM	BN918	4260052187449
AU	System Power 9 500W CM	BN919	4260052187456
AU	System Power 9 600W CM	BN920	4260052187463
AU	System Power 9 700W CM	BN921	4260052187470

Certifications »

Contact »

be quiet! siège social

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.

Version: V1/21

Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs ou de modifications.