



SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

APLICACIONES IDEALES

Radiadores, disipadores térmicos y cajas
Ordenadores de gama alta
Sistemas de gaming avanzados

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Pequeña holgura de punta entre el armazón y las aspas
para el máximo rendimiento
Aspas optimizadas para radiadores y disipadores térmicos
Montajes antivibración desmontables en los 4 bordes

Principales características

- Aspas optimizadas para el máximo rendimiento en radiadores y disipadores térmicos
- Holgura de punta pequeña y armazón del ventilador con salidas de aire en forma de embudo para una presión de aire extremadamente alta
- Funcionamiento muy silencioso incluso a máxima velocidad
- Motor de ventilador de 6 polos para reducir las vibraciones y el consumo de energía
- Montaje antivibración con pasadores de apriete para la instalación a modo de ventilador de caja
- Una instalación atornillada alternativa puede sustituir a la opción de montaje por defecto
- Alternative Schraubbefestigung als zweite Befestigungsoption
- Vida útil extralarga de 300.000 horas
- Aspecto elegante con pegatina de ventilador de alta calidad en diseño completamente negro

SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Datos técnicos						
Modelo	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
N.º de artículo	BL097	BL096	BL095	BL094	BL093	BL092
Código EAN	4260052188897	4260052188880	4260052188873	4260052188866	4260052188859	4260052188842
Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM / 12 V	1900	1100		2500	1600	
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % rpm	29,3	13,6		31,2	18,9	
Flujo de aire con 100 % rpm (cfm / m³/h)	78,4 / 133,2	51,3 / 87,16		76,7 / 130,31	48,7 / 82,74	
Presión de aire (mm / H ₂ O)	2,36	0,92		3,96	1,79	
Rango de tensión CC (V)	5 - 13,2					
Potencia de entrada (W)	4,8	3,6		2,4	1,44	
Corriente de entrada (A)	0,4	0,3		0,2	0,12	
Conector	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Vida útil a 25 °C (h)	hasta 300.000					
Accesorios	Esquinas de goma y plástico, clavijas de empuje, tornillos del ventilador, manual Adaptador multivoltaje SATA (sólo 140 mm y 120 mm)					

Certificaciones



Contacto

be quiet! headquarters

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Alemania

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.