



SILENT LOOP 2

SIGNIFICANT QUIET AND EXCEPTIONAL COOLING

360mm • 280mm • 240mm • 120mm

ZASTOSOWANIE

Przetaktowane procesory
Komputery PC i gry w wysokiej rozdzielczości
Stacje robocze

ZALETY

Wyciszona, 6-polowa pompa o konstrukcji trójkomorowej
Wentylatory Silent Wings 3 PWM high-speed
Podświetlenie ARGB z wieloma kolorami i opcjami

Maksymalna cisza i wyjątkowe chłodzenie

Silent Loop 2 to bardzo wydajna i niezwykle cicha jednostka chłodzenia wodnego typu all-in-one dla wymagających systemów z przetaktowanymi procesorami.

Zalety


- Wyciszona i regulowana pompa z sześciopolowym silnikiem dla bardzo cichej i bardzo wydajnej pracy
- Wydajna, trójkomorowa konstrukcja pompy znacznie redukuje turbulencje i hałas
- Wysokoobrotowe wentylatory Silent Wings 3 PWM zapewniają wysoką wydajność i cichą pracę
- Blok wodny z wewnętrznym układem zagęszczonych finów dla zapewnienia najlepszej charakterystyki chłodzenia
- Diody LED ARGB dla wielu opcji podświetlenia i wspaniałych efektów wizualnych
- Łatwo dostępny port do napełniania i butelka płynu chłodzącego w zestawie, zapewniające długą żywotność
- Trzyletnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech

SILENT LOOP 2

SIGNIFICANT QUIET AND EXCEPTIONAL COOLING

Podstawowe dane				
Model	360mm	280mm	240mm	120mm
Numer artykułu	BW012	BW011	BW010	BW009
Kod EAN	4260052188347	4260052188330	4260052188323	4260052188316
Wymiary chłodnicy wraz z wentylatorem (W x S x G), (mm)	390 x 120 x 52	314 x 140 x 52	272 x 120 x 52	153 x 120 x 77
Masa całkowita (g)	1326	1185	1046	907
Kompatybilne podstawki	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4
Poziom hałasu (dB(A)) @ 25 % / 50% / 100% rpm	17,7 / 23,9 / 39,8	16,5 / 20,3 / 36,1	16,8 / 22,3 / 38,3	16,6 / 19,4 / 36,4
Prędkość pompy (rpm)	2800	2800	2800	2800
Złącze pompy	3-pin	3-pin	3-pin	3-pin
Otwór wlewowy	✓	✓	✓	✓
Specyfikacja chłodnicy				
Wymiary (W x S x G), (mm)	390 x 120 x 27	314 x 140 x 27	272 x 120 x 27	153 x 120 x 27
Materiał radiatora / wykończenie	aluminium / czarne malowanie	aluminium / czarne malowanie	aluminium / czarne malowanie	aluminium / czarne malowanie
Materiał bazowy / wykończenie	miedź / nikiel	miedź / nikiel	miedź / nikiel	miedź / nikiel
Wentylatory be quiet! Silent Wings 3 PWM high-speed				
Wymiary wentylatora (mm) / Liczba szt.	120 x 120 x 25 / 3	140 x 140 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2
Prędkość obrotowa @ 100% PWM (rpm)	2200	1600	2200	2200
Prąd na wejściu (A)	0,37	0,5	0,37	0,37
Złącze	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Żywotność (h / 25°C)	300.000	300.000	300.000	300.000

Dane logistyczne		
Silent Loop 2	Kod produktu	Kod EAN
360mm	BW012	4260052188347
280mm	BW011	4260052188330
240mm	BW010	4260052188323
120mm	BW009	4260052188316

Certyfikaty
   

Kontakt	
Centrala be quiet! Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Niemcy	Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com , aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.