

TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

300W

ZASTOSOWANIE

Systemy mini I media PC
Systemy o małej głębokosci montażu
Klasyczne aplikacje biurowe I I nternetowe

ZALETY

Sprawność 80 PLUS® Gold / Bronze (do 91,7% / 88,3%)
Złącze PCI express
Kompaktowa i zajmująca mało miejsca konstrukcja
Czarne przedowy w oplocie lub płaskie dla wygodnego użytkowania

Kompaktowa i cicha energia

TFX Power 3 300W: ulepszona wersja zasilacza be quiet! do mini i media PC w rozsądnej cenie.

Zalety

- Certyfikat sprawności 80 PLUS® Gold (do 91,7%)
- Mocna podwójna linia 12 V zapewniające wysoką stabilność i obsługę kart graficznych PCIe
- 300W ciągłej mocy
- Wysokiej jakości wentylator 80mm sterowany temperaturowo zapewniający cichą pracę max 21,7dB(A)
- Czarne prewody w oplocie lub płaskie do 60cm
- Spełnia najnowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności
- Pobór w trybie czuwania poniżej 0,17 wata
- Trzyletnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech

TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

be quiet!

Dane techniczne

IN GENERAL	Model	300W Gold	300W Bronze
	Kod produktu	BN323	BN322
	Kod EAN	4260052188293	4260052188286
	Napięcie (Vac)/Częstotliwość (Hz)	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
	Wymiary (D x S x W)	175 x 85 x 65	175 x 85 x 65
	TFX 12V 2.52 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Bez przewodów (po stronie DC)	-	-
	Zoptymalizowany, cichy wentylator be quiet! (mm)	80	80
	Poziom hałasu przy obciążeniu 20 / 50 / 100% (dbA)	9,7 / 12,4 / 21,7	14,6 / 15,4 / 29,1
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	2 / -	- / ✓
	Overclocking Key / Jumper	- / -	- / -
	Power Good Sygnal	100-150ms	100-150ms
	PFC	active	active
	Sprawność % (na 230V)	80 PLUS® Gold / 91,7%	80 PLUS® Bronze / 88,3%
	Kompatybilność z Energy Star 7.0	✓	✓
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,17	✓ / <0,14
	OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -
	Żywotność przy 25°C (h)	100.000	100.000
PRZEWODY	Liczba przewodów	5	5
	Maksymalna długość przewodów (cm)	60	60
	Długość złącza ATX (cm)	35	35
	Zarzadzanie kablami	Fixed	Fixed
	Przewody w oplotach	20+4 pin	20+4 pin
	Płaskie przewody	PCIe, drives, P4	PCIe, drives, P4
ZŁĄCZA	ATX motherboard (20+4-pin)	✓	✓
	PCI express (6+2-pin)	1	1
	P8-/P4-connector	- / 1	- / 1
	SATA	3	3
	PATA	2	2
	FDD (Floppy)	1	1

Dane wyjściowe

AC Input		100-240Vac 50-60Hz 6-2.5A					
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VsB
300W Gold	Max. Current	18A	18A	13A	13A	0.3A	3A
				24A			
	Max. Combined Power	103W		288W		3.6W	15W
		300W					

AC Input		100-240Vac 50-60Hz 5-2A				
DC Output		3.3V	5V	12V1	-12V	5VsB
300W Bronze	Max. Current	16A	16A	25A	0.3A	2.5A
				25A		
	Max. Combined Power	85W		300W	3.6W	12.5W
		300W				

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.


TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY


be quiet!

Przewody

Gold



Bronze




Dane logistyczne

Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	TFX Power 3 300W Gold	BN323	4260052188293
EU	TFX Power 3 300W Bronze	BN322	4260052188286

Certyfikaty

80 PLUS GOLD
80 PLUS BRONZE
TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000025878

Wymiary (mm)



Contact

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com

Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.

V1/24

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.