



PURE LOOP 2

QUIET AND SUPERIOR COOLING

360mm • 280mm • 240mm • 120mm

APLICACIONES IDEALES

PC para juegos avanzados
Sistemas multimedia de alta resolución
Sistemas refrigerados por agua con overclocking

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Bomba PWM doblemente desacoplada
Ventiladores Pure Wings 3 PWM de alta velocidad muy silenciosos
Diseño inconfundible con iluminación ARGB y bloque de refrigeración de aluminio
Puerto de recarga de fácil acceso

Refrigeración silenciosa y superior

Pure Loop 2 es la unidad de refrigeración por agua All-in-One impresionantemente potente y silenciosa con iluminación ARGB para usuarios con sistemas ligeramente overclockeados.

Principales características

- Alto rendimiento de refrigeración para todas las CPU de consumo
- Hasta 3 Pure Wings 3 PWM high-speed ofrecen alta presión estática con un funcionamiento muy silencioso
- La bomba PWM doblemente desacoplada reduce las vibraciones al mínimo absoluto
- Iluminación ARGB en el bloque de refrigeración, combinada con un diseño totalmente negro y estilo aluminio para un aspecto inconfundible y elegante
- El puerto de recarga de fácil acceso y la botella de refrigerante incluida garantizan una larga vida útil
- Tubos con manguitos flexibles y un cómodo montaje que facilitan su manejo
- 3 años de garantía del fabricante
- Concepción de productos, diseño y control de calidad en Alemania

PURE LOOP 2

QUIET AND SUPERIOR COOLING

| Datos generales | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modelo | 360mm | 280mm | 240mm | 120mm |
| N.º de artículo | BW019 | BW018 | BW017 | BW016 |
| Código EAN | 4260052190715 | 4260052190708 | 4260052190692 | 4260052190678 |
| Dimensiones del radiador, incl. ventilador (long. x anch. x alt. en mm) | 397 x 120 x 52 | 317 x 140 x 52 | 277 x 120 x 52 | 157 x 120 x 52 |
| Peso total (g) | 1360 | 1241 | 1103 | 795 |
| Compatibilidad del zócalo | Intel : 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 /1155 AMD : AM5 / AM4 | | | |
| Nivel de ruido (dB(A)) a 50 % / 75 % / 100 % rpm | 17,2 / 29,1 / 36,8 | 15,4 / 27,1 / 33,8 | 15,4 / 27,2 / 34,9 | 13 / 23,8 / 32,1 |
| Velocidad de la bomba (rpm) | 5500 | | | |
| Rango operativo de la bomba (rpm) | 4000 - 5500 | | | |
| Conector de la bomba | 4-pin PWM | | | |
| Puerto de relleno | ✓ | | | |
| Especificaciones del radiador | | | | |
| Dimensiones (long. x anch. x alt. en mm) | 397 x 120 x 27 | 317 x 140 x 27 | 277 x 120 x 27 | 157 x 120 x 27 |
| Material del radiador / acabado | aluminio / aerosol negro | | | |
| Material de la base / acabado | cobre / niquelado | | | |
| be quiet! ventiladores Pure Wings 3 | | | | |
| Dimensiones del ventilador (mm) / Cantidad (piezas) | 120 x 120 x 25 / 3 | 140 x 140 x 25 / 2 | 120 x 120 x 25 / 2 | 120 x 120 x 25 / 1 |
| Velocidad a 100 % PWM (rpm) | 2100 | 1800 | 2100 | |
| Corriente de entrada (A) | 0,45 | | | |
| Conector | 4-pin PWM | | | |
| Vida útil (h / 25°C) | 80.000 | | | |

| Datos de logística | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Pure Loop 2 | N.º de artículo | Código EAN |
| 360mm | BW019 | 4260052190715 |
| 280mm | BW018 | 4260052190708 |
| 240mm | BW017 | 4260052190692 |
| 120mm | BW016 | 4260052190678 |

| Contacto | |
|--|--|
| be quiet! headquarters Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Alemania | Línea directa de atención al cliente: +49 40 7367 686 44 Correo electrónico: service@bequiet.com Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com . |

| Certificaciones | |
|--|--|
|       | |

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY