



WATER-COOLING

SILENT LOOP 2 360mm

- Exceptionnelle performance de refroidissement
- 3 ventilateurs Silent Wings 3 120 mm PWM high-speed
- Pompe à 3 chambres pour un fonctionnement quasi inaudible
- LED ARGB offrant de multiples possibilités d'éclairage et de superbes effets visuels

SILENT LOOP 2 280mm

- Exceptionnelle performance de refroidissement
- 2 ventilateurs Silent Wings 3 140 mm PWM high-speed
- Pompe à 3 chambres pour un fonctionnement quasi inaudible
- LED ARGB offrant de multiples possibilités d'éclairage et de superbes effets visuels

SILENT LOOP 2 240mm

- Excellente performance de refroidissement
- 2 ventilateurs Silent Wings 3 120 mm PWM high-speed
- Pompe à 3 chambres pour un fonctionnement quasi inaudible
- LED ARGB offrant de multiples possibilités d'éclairage et de superbes effets visuels

SILENT LOOP 2 120mm

- Très bonne performance de refroidissement
- Ventilateur Silent Wings 3 120 mm PWM high-speed
- Pompe à 3 chambres pour un fonctionnement quasi inaudible
- LED ARGB offrant de multiples possibilités d'éclairage et de superbes effets visuels

Référence de l'article	BW012	BW011	BW010	BW009
Dimensions du radiateur, ventilateur inclus (H x L x P) (mm)	390 x 120 x 52	314 x 140 x 52	272 x 120 x 52	153 x 120 x 52
Poids total (kg)	1,33	1,19	1,05	0,9
Types de sockets	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4			
Niveau sonore (dB(A)) @ 25 % / 50 % / 100 % rpm	17,7 / 23,9 / 39,8	16,5 / 20,3 / 36,1	16,8 / 22,3 / 38,3	16,6 / 19,4 / 36,4
Dimensions (H x L x P) (mm)	390 x 120 x 27	314 x 140 x 27	272 x 120 x 27	153 x 120 x 27
Matériau / finition du radiateur	aluminum / Peinture noire par pulvérisation			
Matériau de base / finition	Cuivre nickelé			
Vitesse de la pompe (rpm)	2800			
Connecteur de pompe	3-pin			
Connecteur de ARGB	5V			
Dimensions du ventilateur (mm)	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	
Vitesse de rotation à 100 % PWM (tours/min)	2200	1600	2200	
Courant d'entrée (A)	0,37	0,50	0,37	



PURE LOOP 2 FX 360mm

- Excellente performance de refroidissement
- 3 ventilateurs Light Wings 120 mm PWM high-speed
- Pompe PWM déportée et doublement isolée pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Hub ARGB-PWM qui permet la synchronisation d'un maximum de 6 composants ARGB

PURE LOOP 2 FX 280mm

- Excellente performance de refroidissement
- 2 ventilateurs Light Wings 140 mm PWM high-speed
- Pompe PWM déportée et doublement isolée pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Hub ARGB-PWM qui permet la synchronisation d'un maximum de 6 composants ARGB

PURE LOOP 2 FX 240mm

- Très bonne performance de refroidissement
- 2 ventilateurs Light Wings 120 mm PWM high-speed
- Pompe PWM déportée et doublement isolée pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Hub ARGB-PWM qui permet la synchronisation d'un maximum de 6 composants ARGB

Référence de l'article	BW015	BW014	BW013
Dimensions du radiateur, ventilateur inclus (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 27	317 x 140 x 27	277 x 120 x 27
Poids total (kg)	1,55	1,29	1,18
Types de sockets	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4		
Niveau sonore (dB(A)) @ 25 % / 50 % / 100 % rpm	8,9 / 20,1 / 34	10,8 / 22,4 / 32,8	8 / 16,7 / 32,3
Dimensions (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 27	317 x 140 x 27	277 x 120 x 27
Matériau / finition du radiateur	Aluminium / laqué noir		
Matériau de base / finition	Cuivre / placage nickel		
Vitesse de la pompe (rpm)	4000 - 5500		
Connecteur de pompe	4-pin PWM		
Connecteur de ARGB	4-pin PWM		
Dimensions du ventilateur (mm)	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25
Vitesse de rotation à 100 % PWM (tours/min)	2500	2200	2500
Courant d'entrée (A)	0,45	0,39	0,45



PURE LOOP 2 360mm

- Refroidissement impressionnant
- 3 ventilateurs Pure Wings 3 120 mm PWM high-speed
- Pompe à double découplage pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Éclairage ARGB pour un look élégant

PURE LOOP 2 280mm

- Refroidissement impressionnant
- 2 ventilateurs Pure Wings 3 140 mm PWM high-speed
- Pompe à double découplage pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Éclairage ARGB pour un look élégant

PURE LOOP 2 240mm

- Très bonne performance de refroidissement
- 2 ventilateurs Pure Wings 3 120 mm PWM high-speed
- Pompe à double découplage pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Éclairage ARGB pour un look élégant

PURE LOOP 2 120mm

- Refroidissement haute performance
- 1 ventilateur Pure Wings 3 120 mm PWM high-speed
- Pompe à double découplage pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Éclairage ARGB pour un look élégant

Référence de l'article	BW019	BW018	BW017	BW016
Dimensions du radiateur, ventilateur inclus (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 52	317 x 140 x 52	277 x 120 x 52	157 x 120 x 52
Poids total (kg)	1,36	1,24	1,10	0,80
Types de sockets	Intel: 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4			
Niveau sonore (dB(A)) @ 25 % / 50 % / 100 % rpm	17,2 / 29,1 / 36,8	15,4 / 27,1 / 33,8	15,4 / 27,2 / 34,9	13 / 23,8 / 32,1
Dimensions (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 27	317 x 140 x 27	277 x 120 x 27	157 x 120 x 27
Matériau / finition du radiateur	aluminum / Peinture noire par pulvérisation			
Matériau de base / finition	Cuivre nickelé			
Vitesse de la pompe (rpm)	5500			
Connecteur de pompe	4-pin PWM			
Connecteur de LED	5V ARGB			
Dimensions du ventilateur (mm)	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	
Vitesse de rotation à 100 % PWM (tours/min)	2100	1800	2100	
Courant d'entrée (A)	0,45			