



SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

APLICACIONES IDEALES

Radiadores, disipadores térmicos y cajas
Ordenadores de gama alta
Sistemas de gaming avanzados

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Pequeña holgura de punta entre el armazón y las aspas
para el máximo rendimiento
Aspas optimizadas para radiadores y disipadores térmicos
Montajes antivibración desmontables en los 4 bordes






Principales características

- Aspas optimizadas para el máximo rendimiento en radiadores y disipadores térmicos
- Holgura de punta pequeña y armazón del ventilador con salidas de aire en forma de embudo para una presión de aire extremadamente alta
- Funcionamiento muy silencioso incluso a máxima velocidad
- Motor de ventilador de 6 polos para reducir las vibraciones y el consumo de energía
- Montaje antivibración con pasadores de apriete para la instalación a modo de ventilador de caja
- Una instalación atornillada alternativa puede sustituir a la opción de montaje por defecto
- Vida útil extralarga de 300.000 horas
- Look elegante con adhesivo de abanico de alta calidad

SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Datos técnicos						
Modelo	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Opciones de color	black white	black white	black	black white	black white	black
N.º de artículo	BL097 BL117	BL096 BL116	BL095	BL094 BL115	BL093 BL114	BL092
Código EAN	black: 4260052188897 white: 4260052191088	black: 4260052188880 white: 4260052191071	4260052188873	black: 4260052188866 white: 4260052191064	black: 4260052188859 white: 4260052191057	4260052188842
Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM / 12 V	1900	1100		2500	1600	
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % rpm	29,3	13,6		31,2	18,9	
Flujo de aire con 100 % rpm (cfm / m³/h)	78,4 / 133,2	51,3 / 87,16		76,7 / 130,31	48,7 / 82,74	
Presión de aire (mm / H ₂ O)	2,36	0,92		3,96	1,79	
Rango de tensión CC (V)	5 - 13,2					
Potencia de entrada (W)	4,8	3,6		2,4	1,44	
Corriente de entrada (A)	0,4	0,3		0,2	0,12	
Conector	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Vida útil a 25 °C (h)	hasta 300.000					
Accesorios	Esquinas de goma y plástico, clavijas de empuje, tornillos del ventilador, manual Adaptador multivoltaje SATA (sólo 140 mm y 120 mm)					

Certificaciones	Contacto
    	<p>be quiet! headquarters</p> <p>Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Alemania</p> <p>Línea directa de atención al cliente: +49 40 7367 686 44</p> <p>Correo electrónico: service@bequiet.com Consulte la información de servicio regional pertinente en en la sección de contacto de bequiet.com.</p>