



be quiet![®]



SHADOW WINGS 2

WORLD-CLASS QUIET AND SOLID COOLING

140mm – 140mm PWM – 120mm – 120mm PWM

ANWENDUNGSBEREICHE

Besonders leise PC-Systeme
Home- und Office-PCs
Leise Gaming- und Multimedia-Systeme

HIGHLIGHTS

Flüsterleiser Betrieb von max. 15,9dB(A)
Luftstromoptimierte Lüfterblätter
Anti-Vibrations-Installationssystem
Langlebige Rifle-Lager-Technologie

Shadow Wings 2 – Flüsterleise, solide Kühlung, Weltklasse

Shadow Wings 2 Lüfter bieten flüsterleisen Betrieb sowie zuverlässige Kühlung bei geringer Drehzahl. Daher ist er insbesondere für die Nutzung in sehr leisen PC-Systemen empfehlenswert.

Highlights »

- Geräuscharmer Betrieb auch bei maximaler Geschwindigkeit
- Lüfterblätter mit luftstromoptimierter Oberflächenstruktur sorgen für flüsterleisen Betrieb bei solider Kühlung
- Anti-Vibrations-Installationssystem minimiert die Übertragung von Vibrationen
- Gummierter Lüfterrahmen unterstützt die Reduzierung von Vibrationen
- Hochwertige Rifle-Lager-Technologie ermöglicht eine lange Lebensdauer von 80.000 Stunden
- Sichere und einfache Installation mit Push-Pins
- PWM-gesteuerte Drehzahl über das Mainboard (nur PWM Modelle)
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- 3 Jahre Herstellergarantie

Shadow Wings 2 »

Shadow Wings 2 Lüfter sind die perfekte Wahl für alle, die höchsten Wert auf Geräuschminimierung in Ihrem PC legen. Lüfter sind die perfekte Wahl für alle, die höchsten Wert auf Geräuschminimierung in Ihrem PC legen.



SHADOW WINGS 2

WORLD-CLASS QUIET AND SOLID COOLING

Technische Daten »				
Lüftergröße (mm)	120mm	140mm	120mm PWM	140mm PWM
Artikelnummer	BL084	BL086	BL085	BL087
EAN Code	4260052186862	4260052186886	4260052186879	4260052186893
Abmessungen (L x B x H in mm)	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM / 12V	1.100	900	1.100	900
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM / 12V	15,7	14,7	15,9	14,9
Fördervolumen @ 100% PWM / 12V (cfm / m ³ /h)	38,5 / 65	49,8 / 85	38,5 / 65	49,8 / 85
Luftdruck @ 100% PWM / 12V (mm/H ₂ O)	0,82	0,58	0,82	0,58
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	6 – 12	6 – 12	6 – 12	6 – 12
Leistungsaufnahme (W)	1,44	3,6	1,44	3,6
Maximalstrom (A)	0,12	0,30	0,12	0,30
Anschluss	3-Pin	3-Pin	4-Pin	4-Pin
Lebensdauer @ 25°C (Std)	80.000	80.000	80.000	80.000
Lieferumfang	Vier Befestigungsschrauben			

Kontakt »**be quiet! Hauptsitz**Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Deutschland

Service-Hotline: +49 40 7367 686 44

E-Mail: service@bequiet.comBesuchen Sie den Servicebereich auf
bequiet.com für Informationen zu Ihrem
regionalen Servicekontakt.