



SILENT WINGS PRO 4

LEGENDARY SILENCE, EPIC PERFORMANCE AND FEATURES

140mm PWM • 120mm PWM

APLICACIONES IDEALES

Radiadores, disipadores térmicos y cajas
Ordenadores de gama alta
Ordenadores elegantes y discretos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El conmutador de velocidad ofrece 3 opciones: velocidad media, velocidad alta y velocidad ultraalta
Esquinas de radiador optimizadas y montajes de caja anti-vibraciones
La holgura de punta más pequeña posible entre el armazón y las aletas para la máxima presión de aire

Principales características

- Aletas optimizadas para el máximo rendimiento en radiadores y disipadores térmicos
- El conmutador de velocidad permite alternar la velocidad máxima de PWM entre velocidad media, velocidad alta y velocidad ultraalta
- Holgura de punta pequeña y un armazón del ventilador con salida de aire en forma de embudo para una presión de aire extremadamente alta
- Magnífica relación entre silencio y rendimiento con cualquier nivel de RPM
- Motor de ventilador de 6 polos para reducir las vibraciones y el consumo de energía
- El soporte dinámico con líquido permite un funcionamiento impecable
- Sistemas de montaje individuales y sencillos para usar como ventilador de caja o bien con un radiador
- Vida útil extralarga de hasta 300.000 horas
- Look elegante con pegatina de ventilador de gama alta en diseño íntegramente negro

SILENT WINGS PRO 4

LEGENDARY SILENCE, EPIC PERFORMANCE AND FEATURES

| Datos técnicos | | |
|---|--|----------------|
| Modelo | 140mm PWM | 120mm PWM |
| N.º de artículo | BL099 | BL098 |
| Código EAN | 4260052188910 | 4260052188903 |
| Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm) | 140 x 140 x 25 | 120 x 120 x 25 |
| Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM | 2400 | 3000 |
| Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % PWM | 36,8 | 36,9 |
| Flujo de aire a 100 % PWM (cfm / m³/h) | 97,41 / 165,5 | 83,9 / 142,5 |
| Presión de aire (mm / H ₂ O) | 3,64 | 5,31 |
| Rango de tensión CC (V) | 7 - 13,2 | |
| Potencia de entrada (W) | 6 | 3,6 |
| Corriente de entrada (A) | 0,5 | 0,3 |
| Conector | 4-pin PWM | |
| Vida útil a 25 °C (h) | hasta 300.000 | |
| Accesorios | Esquinas del ventilador optimizadas para el radiador, soportes de goma y plástico duro, clavijas, tornillos del ventilador, manual | |

Certificaciones



Contacto

be quiet! headquarters

Listan GmbH
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c
 21509 Glinde
 Alemania

Línea directa de atención al cliente:
 +49 40 7367 686 44

Correo electrónico: service@bequiet.com
 Consulte la información de servicio regional pertinente en en la sección de contacto de bequiet.com.