premium



SHADOW ROCK 3

EXCEPTIONAL COOLING, SIGNIFICANT QUIET

190W TDP

ZASTOSOWANIE

Zaawansowany gaming
Multimedia w wysokiej rozdzielczości
Podkręcone systemy chłodzone powietrzem

ZALETY

Asymetryczna konstrukcja nie blokuje gniazd pamięci przed chłodzeniem
Cichy wentylator Shadow Wings 2 120 mm PWM high-speed
Pięć 6-milimetrowych niklowanych, miedzianych rurek cieplnych

Wyjątkowe chłodzenie, maksymalna cisza

Shadow Rock 3 oferuje maksymalne chłodzenie i cichą pracę. Idealnie zapewni ponadprzeciętna wydajność w dobrej cenie.

Zalety »

- Imponująca wydajność chłodzenia 190W TDP
- Pięć wysokowydajnych, niklowanych, miedzianych rurek cieplnych o grubości 6 mm z technologią HDT
- Cichy wentylator Shadow Wings 2 120 mm PWM high-speed
- Emituje tylko 24,4 dB(A) przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora
- Asymetryczna konstrukcja pozwala uniknąć blokowania gniazd pamięci przed chłodzeniem
- Elegancka pokrywa ze szczotkowanego aluminium z nadrukiem dwukolorowym
- Wygodny zestaw montażowy umożliwia instalację od góry płyty głównej
- 3-letnia gwarancja producenta

Wersja: 02/2020
Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typografi czne. Zdjęcie podobne.

SHADOW ROCK 3

EXCEPTIONAL COOLING, SIGNIFICANT QUIET

Podstawowe dane »	
Wymiary, z went. (dł. x szer. x wys. w mm)	121 x 130 x 163
Waga całkowita (g)	714
Materiał radiatora	Aluminum
Kompatybilny socket	Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4 / AM3(+)
TDP (W)	190
Poziom hałasu (dB(A)) @ 50/75/100% PWM	11.5 / 17.5 / 24.4
Liczba heatpipów, średnica (mm)	5 / 6
Specyfikacja wentylatora »	
Wymiary wentylatora (L x W x H), (mm)	120 x 120 x 25
Prędkość obrotowa @ 100% PWM (RPM)	1,600
Prąd wejściowy (A)	0.2
Podłączenie	4-pin PWM
Żywotność (h / 25°C)	80,000
Akcesoria	Tuba z wysokowydajną pastą termoprzewodzącą, zestaw montażowy Backplate dla Intel® oraz AMD™, Instrukcja (EN, DE – inne języki dostępne online)

Dane logistyczne »

Shadow Rock 3	Kod produktu	Kod EAN
	BK004	4260052187852

Kontakt »

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com, aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.

certyfikaty »

RoHS COMPLIANT

CE

c UL us
E360596

Wersja: 02/2020

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typografi czne. Zdjęcie podobne.