



SHADOW ROCK LP

COMPACT COOLING, SIGNIFICANT QUIET

130W TDP

ZASTOSOWANIE

Komputery HTPC i małe zestawy PC
Wysokowydajne komputery dla graczy, multimedia
Aplikacje o wysokich wymaganiach graficznych

ZALETY

Bardzo wysoka wydajność chłodzenia
Wentylator Pure Wings 2 120mm
Niskoprofilowy kształt radiatora

Kompaktowe chłodzenie, maksymalna cisza

Instalacja wszystkich komponentów w komputerze HTPC lub małym PC może sprawiać kłopot, ale ciche chłodzenie ciasno rozmieszczonych komponentów jest jeszcze trudniejsze. Shadow Rock LP od be quiet! to ultra-kompaktowy cooler, który rozwiązuje ten problem.

Zalety

- Wysoka wydajność chłodzenia na poziomie 130W TDP
- Wentylator Pure Wings 2 120mm PWM o zoptymalizowanym przepływie powietrza i trwałym łożysku typu rifle
- Przyjazny montaż od góry płyty głównej
- Cztery wysokowydajne 6-milimetrowe rurki cieplne z aluminiowymi zakończeniami
- Wysokiej jakości aluminiowe pokrycie górne
- Imponująco niski poziom hałasu na poziomie 25.5db(A) przy 100% rpm
- Trzyletnia gwarancja producenta
- Niemiecka koncepcja produktu, design i kontrola jakości

Shadow Rock LP

Dzięki ultra-kompaktowemu coolerowi Shadow Rock LP, be quiet! oferuje swoją słynącą z ciszy technologię również użytkownikom małych komputerów, a wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie.

SHADOW ROCK LP

COMPACT COOLING, SIGNIFICANT QUIET

Dane techniczne coolera	
Typ coolera	Shadow Rock LP
Kod produktu	BK002
Kod EAN	4260052184226
Wymiary z wentylatorem (L x W x H)	134 x 122 x 75.4
Waga z wentylatorem (g)	395
Materiał powierzchni chłodzącej	Aluminium
Kompatybilność z gniazdami	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4
Wydajność znamionowa (W TDP)	130
Liczba ciepłowodów/średnica (mm)	4 / 6
Głośność (dB(A)) @ 50 / 75 / 100% rpm	14.8 / 18.6 / 25.5
Dane techniczne wentylatora Pure Wings 2 PWM	
Wymiary wentylatora (mm)	120 x 120 x 25
Technologia silnika wentylatora	wentylator czteropolowy
Typ łożyska	Rifle
Prędkość obrotowa (rpm) @ 100% PWM	1500
Głośność (dB(A)) @ 1500rpm	25.1
Przepływ powietrza (m³/h) ; (cfm)	87 ; 51.4
Ciśnienie powietrza (mm/H2O)	1.25
Pobór prądu (A)	0.2
Podłączenie	4-pin PWM
Żywotność (h)	80,000
Akcesoria w zestawie	Zestaw montażowy backplate Intel® oraz AMD™, instrukcja montażu (DE, EN, FR, ES, PL, RU)

Certyfikaty



Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie
bequiet.com, aby uzyskać
informację o usługach serwisowych w
danym kraju.