



PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

APLICACIONES IDEALES

Sistemas de juego y multimedia
PCs exigentes
Sistemas de refrigeración por agua y aire
Construcción silenciosa del sistema

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Los modelos PWM high-speed incorporan un motor de bucle cerrado para mantener constantes las rpm
Palas de ventilador optimizadas para una presión de aire extraordinariamente alta
El bastidor del ventilador está optimizado para reducir al mínimo las fugas de aire, lo que se traduce en un mayor rendimiento
RPM mínimas muy bajas para un funcionamiento muy silencioso

Principales características

- El innovador motor de bucle cerrado mantiene las revoluciones sin importar la resistencia (por los modelos PWM high-speed)
- Bastidor del ventilador optimizado para un rendimiento excepcional en radiadores
- Aspas de ventilador de nuevo diseño y ángulo reajustado para una presión de aire extraordinaria
- Pure Wings 3 puede funcionar con un régimen mínimo de revoluciones muy bajo para un funcionamiento muy silencioso
- El rodamiento de rifle de larga duración ofrece una vida útil de 80.000 horas
- Diseño icónico, inconfundible y aerodinámico que evita todo lo innecesario
- Concepción de productos, diseño y control de calidad en Alemania

PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

Datos técnicos						
Modelo	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Opciones de color	black white	black white	black	black white	black white	black
N.º de artículo	BL109 BL113	BL108 BL112	BL107	BL106 BL111	BL105 BL110	BL104
Código EAN	black: 4260052190814 white: 4260052191002	black: 4260052190807 white: 4260052190999	4260052190791	black: 4260052190784 white: 4260052190982	black: 4260052190777 white: 4260052190975	4260052190760
Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM / 12 V	1800	1200		2100	1600	
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % rpm	30,5	21,9		30,9	25,5	
Flujo de aire con 100 % rpm (cfm / m³/h)	72,2 / 122,6	57,4 / 97,5		59,6 / 101,2	49,9 / 84,8	
Presión de aire (mm / H₂O)	2,44	0,96		2,41	1,45	
Rango de tensión CC (V)	5 - 13.2					
Potencia de entrada (W)	6	3,6			2,4	
Corriente de entrada (A)	0,5	0,3			0,2	
Conector	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Vida útil a 25 °C (h)	hasta 80.000					
Accesorios	tornillos del ventilador					

Certificaciones



Contacto

be quiet! headquarters

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Alemania

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en en la sección de contacto de bequiet.com.