



DARK ROCK TF 2

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

230W TDP

APPLICATIONS IDÉALES

Jeux haute résolution et multimédia
Systèmes overclockés
Applications graphiques exigeantes

POINTS FORTS

Excellente capacité de refroidissement
Un Silent Wings 3 135 mm en forme d'entonnoir comme ventilateur supérieur et un Silent Wings 135 mm comme ventilateur inférieur
Conception double radiateur très performante

Silence et performance, sans aucun compromis

Le Dark Rock TF 2 offre des performances de refroidissement extrêmes pour le processeur et les composants environnants, ainsi qu'un fonctionnement pratiquement inaudible.

Points forts

- Performance de refroidissement extrêmement élevée avec 230 W TDP
- Deux dissipateurs de chaleur avec inserts anti-vibrations en caoutchouc
- Six caloducs haute performance de 6 mm
- Un Silent Wings 3 135 mm en forme d'entonnoir et un Silent Wings 135 mm pour un fonctionnement pratiquement inaudible de 27,1 dB(A) max
- Ventilateurs équipés de paliers fluid-dynamic durables et d'un moteur à 6 pôles à fonctionnement stable
- Kit de montage optimisé avec pont de montage fixe du refroidisseur pour une installation facile
- Un revêtement spécial noir contenant des particules de céramique permet un transfert de chaleur idéal
- Garantie 3 ans
- Conception de produit et contrôles qualité effectués en Allemagne

DARK ROCK TF 2

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

| Informations générales | |
|--|---|
| Dimensions, avec ventilateur (L x l x h en mm) | 163 x 140 x 134 |
| Poids total (g) | 945 |
| Matériau des surfaces de refroidissement | Aluminium |
| Types de sockets | Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4 |
| TDP (W) | 230 |
| Niveau sonore (dB(A)) à 50 / 75 / 100% PWM | 11,1 / 19,7 / 27,1 |
| Nombre de caloducs / diamètre (mm) | 6 / 6 |
| Caractéristiques du ventilateur | |
| Dimensions (L x W x H), (mm) | 135 x 135 x 22 / 135 x 135 x 25 |
| Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM | 1400 / 1300 |
| Courant absorbé (A) | 0,2 / 0,4 |
| Connecteur | 4-pin PWM |
| Durée (h / 25°C) | 300.000 |
| Accessoires | Tube de pâte thermique haute performance, Kit de montage de la plaque arrière pour Intel® et AMD, Manuel (EN, DE - autres langues disponibles en version numérique) |

| Informations logistiques | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| Dark Rock TF 2 | Réf. de l'article | Code EAN |
| | BK031 | 4260052188705 |

| Contact | |
|---|--|
| be quiet! siège social Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne | Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet.bequiet.com pour les informations locales plus détaillées. |

| Certifications | |
|---|--|
|     | |