



# PURE LOOP 2

QUIET AND SUPERIOR COOLING

**360mm • 280mm • 240mm • 120mm**

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes gaming avancés  
Systèmes multimédia haute résolution  
Systèmes overclockés

## POINTS FORTS

Pompe PWM doublement découplée  
Ventilateurs Pure Wings 3 PWM réellement silencieux  
Design incomparable avec éclairage ARGB et finition en aluminium sur le bloc de refroidissement  
Port de remplissage facilement accessible

### Refroidissement silencieux et puissant

Le Pure Loop 2 est un système de refroidissement liquide tout-en-un particulièrement performant et silencieux doté d'un éclairage ARGB subtil, idéal pour les utilisateurs de systèmes overclockés.

#### Points forts

- Bonnes performances de refroidissement pour processeurs grand public
- Jusqu'à 3 ventilateurs Pure Wings 3 120 mm PWM high-speed assurant une grande pression statique et un fonctionnement silencieux
- Pompe PWM doublement découplée pour une réduction des vibrations au minimum
- Un look unique et élégant, grâce à un design entièrement noir, à une finition style aluminium et à un superbe éclairage ARGB sur le bloc de refroidissement • Easy-to-access refill port and included coolant bottle guarantee a long lifespan
- Port de remplissage facilement accessible et bouteille de liquide de refroidissement fournie pour une plus grande longévité
- Tubes gainés flexibles et montage pratique pour une manipulation aisée
- Garantie constructeur de 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité en Allemagne

# PURE LOOP 2

QUIET AND SUPERIOR COOLING

Informations générales				
Modèle	360mm	280mm	240mm	120mm
Réf. article	BW019	BW018	BW017	BW016
Code EAN	4260052190715	4260052190708	4260052190692	4260052190678
Dimensions du radiateur, ventilateurinclus (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 52	317 x 140 x 52	277 x 120 x 52	157 x 120 x 52
Poids total (g)	1360	1241	1103	795
Compatibilité de socket	Intel : 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 /1155 AMD : AM5 / AM4			
Niveau sonore (dB(A)) @ 50 % / 75 % /100 % (tr/min)	17,2 / 29,1 / 36,8	15,4 / 27,1 / 33,8	15,4 / 27,2 / 34,9	13 / 23,8 / 32,1
Vitesse de la pompe (tr/min)	5500			
Pompe réglable (rpm)	4000 - 5500			
Connecteur de pompe	4-pin PWM			
Port de rechargement	✓			
Radiateur				
Dimensions (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 27	317 x 140 x 27	277 x 120 x 27	157 x 120 x 27
Matériau / finition du radiateur	aluminium / pulvérisation de peinture noire			
Matériau de base / finition	cuivre / plaqué en nickel			
Ventilateurs be quiet! Pure Wings 3				
Dimensions du ventilateur (mm) / Quantité (pièces)	120 x 120 x 25 / 3	140 x 140 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 1
Vitesse de rotation @ 100 % PWM (tr/min)	2100	1800	2100	2100
Courant d'entrée (A)	0,45	0,45	0,45	0,45
Connecteur	4-pin PWM			
Durée de vie (h / 25 °C)	80.000			

Informations logistiques		
Pure Loop 2	Réf. de l'article	Code EAN
360mm	BW019	4260052190715
280mm	BW018	4260052190708
240mm	BW017	4260052190692
120mm	BW016	4260052190678

Contact	
<b>be quiet! siège social</b> Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne	Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44 e-mail : <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a> Visitez la page contact de notre site internet <a href="http://bequiet.com">bequiet.com</a> pour les informations locales plus détaillées.

Certifications	
     	

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY