



LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

140mm PWM high-speed • 140mm PWM
120mm PWM high-speed • 120mm PWM

APLICACIONES IDEALES

Sistemas de juego y multimedia
Cajas de PC con cristal y aperturas de malla
Sistemas refrigerados con agua y con aire que exigen
un alto rendimiento

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Iluminación ARGB con múltiples colores y opciones
Aletas optimizadas para un alto nivel de flujo y presión de aire
Funcionamiento silencioso y con ruido reducido

Lo más destacado »

- Iluminación ARGB en la parte frontal y trasera
- Múltiples colores y modos para un aspecto individualizado gracias a hasta 18 ledes
- La iluminación se puede sincronizar con los ajustes de ARGB de la placa base
- Elección entre siete aletas de ventilador con nivel de ruido optimizado para un alto flujo de aire o nueve aletas de ventilador con nivel de ruido optimizado para una alta presión
- El ARGB Hub permite sincronizar hasta seis componentes ARGB (sólo Triple Pack)
- El rodamiento de rifle muy duradero permite alcanzar una vida útil de 60.000 horas
- Velocidad de ventilador controlada con PWM a través de la placa base
- Garantía del fabricante de tres años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania

LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING. SUPERIOR COOLING

Datos técnicos Single Pack »

Modelo	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
N.º de artículo	BL075	BL074	BL073	BL072
Código EAN	4260052188798	4260052188781	4260052188774	4260052188767
Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm)	140 x 140 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	120 x 120 x 25
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM	2200	1500	2500	1700
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % PWM	31	23,3	31	20,6
Flujo de aire a 12 V (cfm / m3/h)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Presión de aire (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Rango de tensión CC (V)	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2
Potencia de entrada (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Corriente de entrada (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Conector de RGB	Conector 5V ARGB	Conector 5V ARGB	Conector 5V ARGB	Conector 5V ARGB
Conector	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Vida útil a 25 °C (h)	hasta el 60.000	hasta el 60.000	hasta el 60.000	hasta el 60.000
Accesorios	manual (EN, DE – otros idiomas disponibles digitalmente), tornillos para el ventilador			

Datos técnicos Triple Pack »

Modelo	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
N.º de artículo	BL079	BL078	BL077	BL076
Código EAN	4260052188835	4260052188828	4260052188811	4260052188804
Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm)	140 x 140 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	120 x 120 x 25
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM	2200	1500	2500	1700
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % PWM	31	23,3	31	20,6
Flujo de aire a 12 V (cfm / m3/h)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Presión de aire (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Rango de tensión CC (V)	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2	7 - 13,2
Potencia de entrada (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Corriente de entrada (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Conector de RGB	Conector 5V ARGB	Conector 5V ARGB	Conector 5V ARGB	Conector 5V ARGB
Conector	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM	4-pin PWM
Vida útil a 25 °C (h)	hasta el 60.000	hasta el 60.000	hasta el 60.000	hasta el 60.000
Accesorios	ARGB Hub, cable ARGB, cinta de doble cara, manual (EN, DE – otros idiomas disponibles digitalmente), tornillos para el ventilador, tornillos de fijación para el ARGB Hub			

Certificaciones »



Contacto

be quiet! Headquarters

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.