



# SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm  
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Radiateurs, dissipateurs et boîtiers  
Montage de PC haut de gamme  
Systèmes gaming avancés

## POINTS FORTS

Espace réduit entre le cadre et les pales pour des performances maximales  
Pales de ventilateur optimisées pour radiateurs et dissipateurs thermiques  
Fixations anti vibration amovibles sur les 4 côtés

### Points forts

- Pales optimisées pour des performances maximales sur les radiateurs et les dissipateurs thermiques
- Espace réduit entre le cadre et les pales et sortie d'air en forme d'entonnoir pour une pression d'air extrêmement élevée
- Fonctionnement très silencieux même à vitesse maximale
- Moteur 6 pôles pour réduire les vibrations et la consommation d'énergie
- Système de fixation anti-vibration avec push pins ainsi que jeu de fixation classique par vis
- Un système de fixation classique par vis est également fourni pour remplacer l'option de montage par défaut
- Mécanisme à roulement hydrodynamique (fluid dynamic bearing), gage d'un fonctionnement très fluide
- Excellente longévité pouvant atteindre 300 000 heures
- Look élégant souligné par un design entièrement noir

# SILENT WINGS 4

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Caractéristiques Techniques						
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Réf. de l'article	BL097	BL096	BL095	BL094	BL093	BL092
Code EAN	4260052188897	4260052188880	4260052188873	4260052188866	4260052188859	4260052188842
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Vitesse de rotation @ 100% PWM / 12 V	1900	1100		2500	1600	
Volume sonore (dB(A)) @ 100% rpm	29,3	13,6		31,2	18,9	
Flux d'air @ 100 % rpm (cfm / m³/h)	78,4 / 133,2	51,3 / 87,16		76,7 / 130,31	48,7 / 82,74	
Pression (mm / H <sub>2</sub> O)	2,36	0,92		3,96	1,79	
Voltage DC (V)	5 - 13,2					
Puissance absorbée (W)	4,8	3,6		2,4	1,44	
Courant d'entrée en sécurité (A)	0,4	0,3		0,2	0,12	
Connecteur	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 300.000					
Accessoires	Fixations en caoutchouc et plastique rigide, push-pins, vis, manuel adaptateur SATA multi-tension (140 et 120 mm uniquement)					

## Certifications



## Contact

### be quiet! siège social

Listan GmbH  
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c  
 21509 Glinde  
 Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44

e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)  
 Visitez la page contact de notre site internet [bequiet.com](http://bequiet.com) pour les informations locales plus détaillées.