



# DARK ROCK PRO TR4

## 250W TDP

### ZASTOSOWANIE

Opracowany dla AMD TR4  
Systemy high-end  
Wymagające stacje robocze

### ZALETY

Praktycznie niesłyszalne wentylatory Silent Wings PWM  
Zaawansowane wysokowydajne miedziane ciepłowody  
Zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza, faliste żebra chłodzące  
Doskonały transfer ciepła dzięki ceramicznej czarnej powłoce

### Cisza i wydajność bez kompromisów

Seria Dark Rock Pro TR4 oferuje ekstremalną wydajność chłodzenia do 250W TDP i praktycznie niesłyszalną pracę. Dedykowana do wymagających stacji roboczych i systemów high-end.

#### Zalety

- Opracowany dla AMD TR4
- Praktycznie niesłyszalne wentylatory Silent Wings PWM wyposażone w zaawansowane łożyska FDB i 6-polowe silniki
- Optymalna równowaga chłodzenia i ciszy nawet przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Do siedmiu wysokowydajnych miedzianych rurek ciepłych zapewniających maksymalną przewodność cieplną
- Faliste żebra chłodzące dla zwiększenia cyrkulacji powietrza
- Specjalna czarna powłoka z cząstkami ceramicznymi umożliwia doskonały transfer ciepła
- Obsługuje dodatkowy wentylator 120 mm; zapinki w zestawie
- Łatwy w montażu czarny zestaw mocujący można zamontować od góry
- Elegancka, szczotkowana aluminiowa pokrywa górna z wysokiej jakości grawerem
- 3-letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt oraz kontrola jakości w Niemczech

# DARK ROCK PRO TR4

Dane techniczne coolera	Dark Rock Pro TR4
Typ	Double-tower
Wymiary, z went. (dł. x szer. x wys. w mm)	163 x 136 x 146
Waga z wentylatorem (g)	1,180
Materiał radiatora	Aluminum
Kompatybilność / Socket	sTRX4 / TR4
Wydajność znamionowa (W TDP)	250
Ilość ciepłowodów/ średnica (mm)	7/6
Głośność dB(A) @ 50 / 75 / 100%	12.8 / 17.9 / 24.3
Specyfikacja wentylatora	Dark Rock Pro TR4
Typ	Przód: Silent Wings 3 PWM / Wewnątrz: Silent Wings PWM
Wymiary (mm)	Przód: 120 x 120 x 25 / Wewnątrz: 135 x 135 x 22
Technologia silnika wentylatora	6-pole
Typ łożyska	FDB
Prędkość obrotowa (rpm) @ 100% PWM	Przód: 1500 / Wewnątrz: 1200
Prąd wejściowy (A)	0.08 / 0.08
Podłączenie	4-pin PWM
Żywotność (h)	300,000
Akcesoria w zestawie	Pasta termoprzewodząca, zestaw montażowy AMD™ TR4, kabel Y, instrukcja obsługi (EN, DE, FR, PL, ES, RU)

Kontakt	
<b>Centrala be quiet!</b>	Międzynarodowa infolinia serwisowa:
Listan GmbH	+49 40 7367 686 44
Wilhelm-Bergner-Straße 11c	e-mail: <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a>
21509 Glinde	Odwiedź zakładkę kontakt na stronie <a href="http://bequiet.com">bequiet.com</a> aby
Niemcy	uzyskać informacje o usługach serwisowych w danym kraju.

Certyfikaty	
	
	