

**be quiet!**

PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

140mm - 120mm - 92mm - 80mm
140mm high-speed - 120mm high-speed

ZASTOSOWANIE

Komputery domowe i biurowe
Systemy do gier i multimediiów
Konfiguracje z chłodzeniem wodnym lub powietrzem
Wymagające aplikacje graficzne

ZALETY

Bardzo cicha praca
Łopatkami o zoptymalizowanym kształcie
Trwałe łożysko typu Rifle
Złącze 4-pin PWM

be quiet! Pure Wings 2 – Idealna proporcja ceny do jakości

Wentylator Pure Wings 2 PWM to możliwość zastosowania uznanego cichego chłodzenia be quiet! zarówno w komputerach klasy podstawowej, jak i jednostkach do gier i multimediiów.

Zalety »

- Łopatkami o zoptymalizowanym kształcie ograniczają generowanie hałasu i zwiększają przepływ powietrza
- Nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej, wentylator pracuje bardzo cicho
- Trwałe łożysko typu rifle gwarantuje żywotność do 80.000 godzin
- Szczególnie polecane do stosowania w zestawach chłodzenia wodnego i chłodzeniach CPU
- Kontrola obrotów wentylatora za pomocą sygnału PWM z płyty głównej
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech
- 3 lata gwarancji

Pure Wings 2 PWM »

Łącząc wyjątkową niezawodność, cichą pracę oraz idealną proporcję ceny do jakości, wentylatory Pure Wings 2 PWM wyróżniają się w swojej klasie. Pure Wings 2 PWM to możliwość instalacji cichego chłodzenia be quiet! w każdym komputerze PC.



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Dane techniczne »				
Rozmiar wentylatora (mm)	140	120	92	80
Kod produktu	BL040	BL039	BL038	BL037
Kod EAN	4260052184417	4260052184400	4260052184394	4260052184387
Wymiary wentylatora (D x S x W w mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Rpm @ 100% PWM	1,000	1,500	1,900	1,900
Głośność (dB(A) @ 100% PWM	19,8	20,2	19,6	19,2
Przepływ powietrza @ 100% PWM (cfm / m3/h)	61,2 / 104	51,4 / 87	33,15 / 56,02	26,3 / 44,45
Ciśnienie powietrza @ 100% PWM (mm/H2O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Zakres pracy (V DC)	5–12	5–12	5–12	5–12
Moc na wejściu (W)	3,6	2,4	3,84	1,68
Pobór prądu, bezpieczny (A)	0,30	0,20	0,32	0,14
Podłączenie	4-pin	4-pin	4-pin	4-pin
Żywotność @ 25°C	aż do 80.000	aż do 80.000	aż do 80.000	aż do 80.000
Akcesoria w zestawie	cztery śrubki montażowe			

Dane techniczne »		
Rozmiar wentylatora (mm)	140mm high-speed	120mm high-speed
Kod produktu	BL083	BL081
Kod EAN	4260052186855	4260052186831
Wymiary wentylatora (D x S x W w mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25
Rpm @ 100% PWM	1,600	2,000
Głośność (dB(A) @ 100% PWM	37,3	36,9
Przepływ powietrza @ 100% PWM (cfm / m3/h)	94,2 / 160	65,51 / 111,3
Ciśnienie powietrza @ 100% PWM (mm/H2O)	1,82	2,23
Zakres pracy (V DC)	5–12	5–12
Moc na wejściu (W)	6	3,6
Pobór prądu, bezpieczny (A)	0,5	0,3
Podłączenie	4-pin	4-pin
Żywotność @ 25°C	aż do 80.000	aż do 80.000
Akcesoria w zestawie	cztery śrubki montażowe	

Kontakt »	
Centrala be quiet! Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Niemcy	Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.